

## MAUER DT1 – mechanische veiligheidscilinder met sleutelcertificaat

De Euro profielcilinder is vervaardigd uit geprofileerd, massief messing, uitvoering mat vernikkeld, basislengte 62 mm (31/31). Verlengingen per 5 mm, aan beide zijden, volgens deurdikte.

De cilinder met technische patent tot 2033 voldoet aan de normen DIN 18254 en EN 1303. De gepatenteerde sleutel met een unieke schijf in het profiel die een blokkering in de cilinder opheft, twee zijdelingse radiaalstiften en 6 verticale stiften uit nieuwzilver zorgen voor een optimale veiligheid. Met veren in fosforbrons. Tweedelige meenemer van gecenterd staal, niet toxisch corrosie beschermd. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken. Standaard geleverd met 3 nieuwzilveren gesneden sleutels met codenummer. De combinatiemogelijkheden worden bekomen door dieptevariëaties van de sleutelfrezingen en daarbij overeenstemmende onderverdeling van de permutatiestiften van de cilinder. De profielcilinders worden extern getest en gecontroleerd op duurzaamheid, sterkte en kwaliteit volgens de eisen van SKG. De cilinder voldoet aan keurmerk SKG\*\*\* en norm EN 1627 klasse RC3. Cilinder standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale tuimelstiften. Anti-boorbescherming met hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Klopsleutelbestendig. Duurzaamheid getest op > 100.000 openen en sluiten van de cilinder. Met geregistreerd sleutelcertificaat.

De halve cilinder is standaard uitgerust met een verstelbare meenemer in 12 posities (30°).

De knopcilinder is standaard voorzien van een messing vernikkelde draaiknop,  $\varnothing$  26 mm. Andere knoppen verkrijgbaar.

**Nood- en gevarenfunctie:**

Het houdt in dat u de deur altijd met een sleutel kunt openen, zelfs als er aan de binnenkant van de deur nog een sleutel in de cilinder zit.

**Vrijlooppuntfunctie:**

De cilinder is geschikt voor motorsloten en voor anti-paniekbeslag.

Het houdt in dat de cilinder kan draaien zonder dat er een sleutel in het slot zit.

**Veiligheidscilinder DT1 Plus:**

De DT1 Plus cilinder is voorzien van een extra verstevigde brug. De cilinders DT1 en DT1 Plus zijn combineerbaar.

**Referenties:**

- 41DC-DT1 dubbele cilinder
- 41DC-DT1-HF dubbele cilinder met nood- en gevarenfunctie
- 41DC-DT1-VL dubbele cilinder met vrijlooppuntfunctie
- 41HC-DT1-VM halve cilinder met verstelbare meenemer
- 41KC-DT1 knopcilinder
- 41CL22-DT1 brievenbuscilinder
- 43B520-DT1 hangslot

