

## MAUER New Wave 4 – mechanische veiligheidscilinder met sleutelcertificaat

De Euro profielcilinder is vervaardigd uit geprofileerd, massief messing, uitvoering mat vernikkeld, basislengte 62 mm (31/31). Verlengingen per 5 mm, aan beide zijden, volgens deurdikte.

De cilinder met technische patent tot 2027 voldoet aan de normen DIN 18254 en EN 1303. De gepatenteerde keersleutel met rollen, zijboringen en groeven in de sleutel en lamellen en actieve nieuwzilveren stiften in de cilinder zorgen voor een optimale veiligheid. Met veren in fosforbrons. Tweedelige meenemer van gecenterd staal, niet toxisch corrosie beschermd. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken. Standaard geleverd met 3 nieuwzilveren keersleutels met codenummer. De combinatiemogelijkheden worden bekomen door dieptevariaties van de sleutelboringen en daarbij overeenstemmende onderverdeling van de permutatiestiften van de cilinder. > 20.000.000 permutatiemogelijkheden. De profielcilinders worden extern getest en gecontroleerd op duurzaamheid, sterkte en kwaliteit volgens de eisen van SKG. De cilinder voldoet aan keurmerk SKG\*\*\* en norm EN 1627 klasse RC3. Cilinder standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. Aftastbeveiliging door 2 maal overlapping van het sleutelprofiel en speciale tuimelstiften. Anti-boorbescherming met hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. Klopsleutelbestendig. Duurzaamheid getest op > 100.000 openen en sluiten van de cilinder. Met geregistreerd sleutelcertificaat.

De halve cilinder is standaard uitgerust met een verstelbare meenemer in 12 posities (30°).

De knopcilinder is standaard voorzien van een messing vernikkelde draaiknop, ø 26 mm. Andere knoppen verkrijgbaar.

Nood- en gevarenfunctie:

Het houdt in dat u de deur altijd met een sleutel kunt openen, zelfs als er aan de binnenkant van de deur nog een sleutel in de cilinder zit.

Vrijlooppuntfunctie:

De cilinder is geschikt voor motorsloten en voor anti-paniekbeslag.

Het houdt in dat de cilinder kan draaien zonder dat er een sleutel in het slot zit.

Veiligheidscilinder New Wave 5:

De New Wave 5 cilinder is voorzien van een extra verstevigde brug. De cilinders NW4 en NW5 zijn combineerbaar.

Referenties:

- Art. 41DC-NW4 dubbele cilinder
- Art. 41DC-NW4-HF dubbele cilinder met nood- en gevarenfunctie
- Art. 41DC-NW4-VL dubbele cilinder met vrijlooppuntfunctie
- Art. 41HC-NW4-VM halve cilinder met verstelbare meenemer
- Art. 41KC-NW4 knopcilinder
- Art. 41CL22-NW4 brievenbuscilinder
- Art. 43B520-NW4 hangslot

