

## RANDI-LINE® 16 MM – massief roestvast stalen deurkrukken

De deuren zijn voorzien van deurkrukken in massief roestvast staal AISI 304 18/8 met gesatineerde geborstelde afwerking en een constante diameter van 16 mm.

Vastdraaibaar gemonteerde roestvast stalen montagerozetten en schroefbussen. Afdekrozetten,  $\varnothing$  52 mm x 4 mm, geen schroeven zichtbaar.

De deurkrukken, met krukdraag, worden aan elkaar bevestigd d.m.v. een Heso krukstift. Deze stalen vierkantstift van 8 mm is aan beide zijden voorzien van een excentrische boring. Een madeschroef van roestvast staal, welke in de kruk is gemonteerd, wordt aangeschroefd tot deze de krukstift doorboort. Standaard krukstift voor deuren van 34 mm tot 82 mm dikte.

Levering compleet met het unieke schroefgeleiding systeem Randi-Plug® voor sloten met een centerafstand van 38 mm tussen de patentbouten. Dit systeem leidt de schroeven rechtstreeks door het slot naar de schroefbussen op de tegenoverliggende rozet. De schroefbus heeft gedeeltelijk een iets geringere binnendiameter dan de schroef, waardoor deze zelftappend wordt ingedraaid. Dit resulteert in een stevige montage die de duurzaamheid en stabiliteit van de deurkrukken garandeert.

De sleutel- (BB), cilinder- (PZ) of blinde (BL) rozetten hebben hetzelfde concept als de krukrozetten. Ovale kruk-, sleutel-, cilinder- of blinde rozetten, afmetingen 65 x 30 x 4 mm, voor profieldeuren.

Het vrij/bezet garnituur (WC/BAD) is aan de buitenzijde voorzien van een wit/rode schijf die de open of gesloten positie van het slot weergeeft en met een veiligheid voor noodopeningen. Aan de binnenzijde gebeurt het openen en sluiten door middel van een draaiknop.

Wisselgarnituur bestaande uit een deurkruk en een vaste niet draaibare deurknop, ref. 1082, van massief roestvast staal AISI 304 18/8 met gesatineerde geborstelde afwerking,  $\varnothing$  50 mm. Levering inclusief wisselstift.

De raamkrukken hebben dezelfde design als de deurkrukken. Vastdraaibaar gemonteerde rozet. Draaikiepsysteem met standblokkering op 90° en 180°. Clickrozet 65 x 30 x 3 mm. Met gaten voor M5 metaalschroeven of houtschroeven 5 mm. Centerafstand 43 mm. Vierkantstift 7 mm.

De deurkrukken zijn getest volgens de specificaties van de Europese norm EN 1906 en geclassificeerd in de hoogste klasse - klasse 4 (1.000.000 cycli). De deurkrukken zijn ook getest en goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren in overeenstemming met de norm EN 1634-1.















Alle Randi-Line® deurkrukken en toebehoren zijn leverbaar met de antibacteriële coating X-BAC®.

Garantieperiode Randi-Line® deurkrukken: 25 jaar.

Opties: lang- en breedschilden, deurgrepen, deurknoppen, deurstoppers, leuningdragers, pictogrammen, etc.

### Referenties:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| • RL 1010.085     | paar deurkrukken op ronde rozet, U-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm, terugplooi 35 mm |
| • RL 1011.085     | paar deurkrukken op ronde rozet, L-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm                   |
| • RL 1015.085     | paar deurkrukken op ronde rozet, haakse L-vorm, lengte 113 mm, uitsprong 55 mm            |
| • RL 1010/1194.00 | paar deurkrukken op ovale rozet, U-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm, terugplooi 35 mm |
| • RL 1011/1194.00 | paar deurkrukken op ovale rozet, L-vorm, lengte 117 mm, uitsprong 54 mm                   |
| • RL 1015/1194.00 | paar deurkrukken op ovale rozet, haakse L-vorm, lengte 113 mm, uitsprong 55 mm            |
| • RL 1145.02.E    | paar ronde cilinderrozetten (PZ), $\varnothing$ 52 x 4 mm                                 |
| • RL 1145.04.M    | paar ronde sleutelrozetten (BB), $\varnothing$ 52 x 4 mm                                  |
| • RL 1145.03.TG   | vrij/bezet garnituur (WC/BAD), rond, $\varnothing$ 52 x 4 mm                              |
| • RL 1145.05      | paar ronde blinde rozetten, $\varnothing$ 52 x 4 mm                                       |
| • RL 1194.02.E    | paar ovale cilinderrozetten (PZ), 65 x 30 x 4 mm  |
| • RL 1194.04.M    | paar ovale sleutelrozetten (BB), 65 x 30 x 4 mm   |
| • RL 1194.05      | paar ovale blinde rozetten (BL), 65 x 30 x 4 mm   |
| • RL 1743.01      | raamkruk L-vorm, lengte 104 mm, uitsprong 56 mm   |
| • RL 1745.01      | raamkruk haakse L-vorm, lengte 104 mm, uitsprong 56 mm                                    |
| • RL 1778.01      | raamkruk T-serie kruis, lengte 78 mm, uitsprong 50 mm                                     |

					
RL 1010.085		RL 1011.085		RL 1015.085	
					
RL 1145.02.E		RL 1145.04.M		RL 1145.03.TG	
					
RL 1145.05		RL 1194.00		RL 1194.02.E	
					
RL 1194.04.M		RL 1194.05			
					
RL 1743.01		RL 1745.01		RL 1778.01	