

RANDI LINE 18® – roestvast stalen deurkrukken

De deuren zijn voorzien van deurkrukken in roestvast staal AISI 304 18/8 met gesatineerde geborstelde afwerking en een diameter van 18 mm.

Vastdraaibaar gemonteerde roestvast stalen montagerozetten en schroefbussen. Afdekrozetten, \varnothing 52 mm x 4 mm, geen schroeven zichtbaar.

De deurkrukken worden aan elkaar bevestigd d.m.v. een vierkantstift van 8 mm. Een madeschroef, welke in de kruk is gemonteerd, wordt aangeschroefd. De combinatie van madeschroef en stift resulteert in een stevige montage die de duurzaamheid en stabiliteit van de deurkrukken garandeert. Standaard krukstift voor deuren van 35 mm tot 82 mm dikte.

Levering compleet met het unieke schroefgeleiding systeem Randi-Plug® voor sloten met een centerafstand van 38 mm tussen de patentbouten. Dit systeem leidt de schroeven rechtstreeks door het slot naar de schroefbussen op de tegenoverliggende rozet. De schroefbus heeft gedeeltelijk een iets geringere binnendiameter dan de schroef, waardoor deze zelftappend wordt ingedraaid. Dit resulteert in een stevige montage die de duurzaamheid en stabiliteit van de deurkrukken garandeert.

De sleutel- (BB), cilinder- (PZ) of blinde (BL) rozetten hebben hetzelfde concept als de krukrozetten. Ovale kruk-, sleutel-, cilinder- of blinde rozetten, afmetingen 65 x 30 x 4 mm, voor profieldeuren.

Het vrij-bezet (WC/BAD) garnituur is aan de buitenzijde voorzien van een wit/rode schijf die de open of gesloten positie van het slot weergeeft en met een veiligheid voor noodopeningen. Aan de binnenzijde gebeurt het openen en sluiten door middel van een draaiknop.

Wisselgarnituur bestaande uit een deurkruk en een vaste niet draaibare deurknop, ref. 7082, van massief roestvast staal AISI 304 18/8 met gesatineerde geborstelde afwerking, \varnothing 50 mm. Levering inclusief wisselstift.

De raamkrukken hebben dezelfde design als de deurkrukken. Vastdraaibaar gemonteerde rozet. Draaikiepsysteem met standblokkering op 90° en 180°. Clickrozet 65 x 30 x 3 mm. Met gaten voor M5 metaalschroeven of houtschroeven 5 mm. Centerafstand 43 mm. Vierkantstift 7 mm.












De deurkrukken zijn getest volgens de specificaties van de Europese norm EN 1906 en geclassificeerd in de hoogste klasse - klasse 4 (200.000 cycli). De deurkrukken zijn ook getest en goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren in overeenstemming met de norm EN 1634-1.

Garantieperiode Randi Line 18® deurkrukken: 10 jaar.

Opties: lang- en breedschilden, deurgrepen, deurknoppen en deurstoppers.

Referenties:

- RL18 7020.084 paar deurkrukken op ronde rozet, U-vorm, lengte 121 mm, uitsprong 59 mm, terugplooi 48 mm
- RL18 7021.084 paar deurkrukken op ronde rozet, L-vorm, lengte 121 mm, uitsprong 59 mm
- RL18 7024.084 paar deurkrukken op ronde rozet, haakse L-vorm, lengte 113 mm, uitsprong 58 mm
- RL18 7020/7194.00 paar deurkrukken op ovale rozet, U-vorm, lengte 121 mm, uitsprong 59 mm, terugplooi 48 mm
- RL18 7021/7194.00 paar deurkrukken op ovale rozet, L-vorm, lengte 121 mm, uitsprong 59 mm
- RL18 7024/7194.00 paar deurkrukken op ovale rozet, haakse L-vorm, lengte 113 mm, uitsprong 58 mm
- RL18 7145.02.E paar ronde cilinderrozetten (PZ), \varnothing 52 x 4 mm
- RL18 7145.04.M paar ronde sleutelrozetten (BB), \varnothing 52 x 4 mm
- RL18 7145.05 paar ronde blinde rozetten (BL), \varnothing 52 x 4 mm
- RL18 7145.03.TG vrij/bezet garnituur (WC/BAD), rond, \varnothing 52 x 4 mm
- RL18 7194.02.E paar ovale cilinderrozetten (PZ), 65 x 30 x 4 mm
- RL18 7194.04.M paar ovale sleutelrozetten (BB), 65 x 30 x 4 mm
- RL18 7194.05 paar ovale blinde rozetten (BL), 65 x 30 x 4 mm
- RL18 7743.01 raamkruk L-vorm, lengte 121 mm, uitsprong 65 mm

					
RL18 7020.084		RL18 7021.084		RL18 7024.084	
					
RL18 7145.02.E	RL18 7145.04.M	RL18 7145.03.TG		RL18 7145.05	
					
RL18 7194.00	RL18 7194.02.E	RL18 7194.05			
					
RL18 7743.01					